

Détecteur de présence

IR Micro Office DALI2 APC.


Gestion de l'éclairage pour les pièces individuelles.



Les bureaux sont notre passion. La lentille de précision de 15 x 15 mm permet au détecteur IR Micro Office DALI2 APC de détecter des surfaces de jusqu'à 36 m². Les installateurs apprécient beaucoup la technologie de connexion par Bluetooth Mesh ainsi que les réglages optimaux effectués en usine. Il s'agit de la solution parfaite et simple pour les pièces individuelles. Les clips de cache à enficher en toute simplicité offrent la possibilité de restreindre la zone de détection en cas de besoin. Par ailleurs, la technologie DALI Broadcast permet de gérer rapidement un éclairage DALI englobant jusqu'à 20 participants. Le détecteur est disponible dans la variante en saillie, encastrée et faux-plafond. En plus du contrôle de la lumière constante, le détecteur est également équipé d'une entrée interrupteur pour une neutralisation manuelle.



Lentille multi segment brevetée proposant une détection de présence sécurisée



 professional line

 <p>Connect Mesh pour des connexions rapides et économes en énergie</p>	 <p>Zone de détection de présence carrée de 4 x 4 m avec 168 zones de commutation</p>	 <p>Contrôle de la lumière constante pour un éclairage de travail parfait et économe en énergie</p>
--	--	--

Détecteur de présence

IR Micro Office DALI2 APC



Détecteur PIR à 360 °
avec détection carrée



Hauteur de montage
max. de 5 m



Réglages via l'application
STEINEL Connect
gratuite




Entrée interrupteur
pour neutralisation
manuelle



Connect Mesh pour la
mise en réseau et le
réglage des paramètres



Contrôleur d'application DALI-2
(Broadcast avec jusqu'à 20 participants)



Caractéristiques techniques

Dimensions de la version encastrée 85 x 37 mm
Dimensions de la version faux-plafond 85 x 69 mm
Dimensions de la version en saillie 106 x 45 mm
Hauteur de montage 2,00 – 5,00 m
Lieu d'installation Plafond
Application, lieu Intérieur
Technologie de détecteur Infrarouge passif
Angle de détection 360 °
Portée radiale & présence 4 x 4 m
Portée tangentielle 6 x 6 m
Temporisation 5 s – 60 min
Réglage crépusculaire 2 - 1000 lx
Réglages par Bluetooth Connect Mesh
Type de protection IP20
Température ambiante 0 - 40 °C
Garantie du fabricant 5 ans

Détails de commande

IR MICRO Office encastré 4007841 067151
IR MICRO Office faux-plafond 4007841 067144
IR MICRO Office en saillie 4007841 067137



Variante encastrée



Variante faux-plafond



Variante en saillie

