

Luminaire extérieur LED à détection

L 800 SC

argenté
EAN 4007841 087555
Réf. 087555



Downlight L 800

LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 60 min

Description du fonctionnement

Il s'agit là du luminaire d'extérieur le plus moderne du monde qui peut être commandé sans nécessiter une échelle via Bluetooth Mesh depuis l'application. L'applique d'extérieur à détection design L 800 SC avec détecteur hyperfréquence invisible, idéale pour les entrées des maisons et les façades de maisons, système d'éclairage à LED de 7,5 W de STEINEL, 466 lm, angle de détection de 160°, portée réglable de 1 à 5 m, pour un éclairage théâtral vers le bas, allumage en douceur et 4 heures de marche forcée (disponible en option).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	146 x 230 x 88 mm	Interrupteur crépusculaire	Oui
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Portée d'émission	30 m
Garantie du fabricant	3 ans	Puissance d'émission	< 1 mW
Réglages via	Application, Connect Bluetooth Mesh	Flux lumineux total du produit	466 lm
Avec télécommande	Non	Flux lumineux mesure (360°)	466 lm
Variante	argenté	Efficacité totale du produit	62 lm/W
UC1, Code EAN	4007841087555	Température de couleur	3000 K
Emplacement	Extérieur	Ampoule	LED non interchangeable
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Coloris	argenté	Culot	sans
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique actif & passif
Lieu d'installation	mur	Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03	Éclairage permanent	commutable
Indice de protection	IP44	Fonctions	Détecteur de mouvement
Classe	II	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Temporisation	5 s – 60 Min.

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2024

Page 1 de 3

L 800 SC

argenté
EAN 4007841 087555
Réf. 087555

Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	7,5 W
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Détails portée	zone de détection réglable sur 2 axes
Portée radiale	r = 5 m (35 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m ²)

Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	ARRÊT, Contrôlé par la luminosité, 10 s - 60 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °


Luminaire extérieur LED à détection

L 800 SC

argenté
EAN 4007841 087555
Réf. 087555



Zone de détection



Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit Bluetooth

