

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 3180**

**KNX - Unterputz eckig V3**

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich 180 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 4 m (25 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: r = 20 m (628 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Schutzart: IP20, Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058142

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen