

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**HF 3360**

**DALI-2 Input Device - UP eckig**

Hochfrequenz Bewegungsmelder im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V; Schutzart: IP20, Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 64 x 94 x 94 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057336

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen